

**HG**

VLOEREN

**wand- en vloervoegen beschermer**

beschermt onzichtbaar



250 ml e

**HG wand- en vloervoegen beschermer**

- beschermt onzichtbaar
- ondoordringbaar voor olie, vet en vocht

**HG wand- en vloervoegen beschermer** hecht zich aan de cementvoeg en geeft daardoor een maximale, transparante bescherming tegen het intrekken van bijvoorbeeld (spijs-)olie, vet en vocht. Bovendien wordt kalkaanslag voorkomen.

**Gebruiksaanwijzing:** De voegen moeten schoon en droog zijn. Reinig daarom uw voegen eerst grondig met *HG voegenreiniger*. Spoel de voegen met schoon water na en laat de voegen vervolgens 24 uur goed drogen. Nieuwe voegen volledig laten uitharden en laten drogen.

**Vloervoegen in badkamers en keukens alsmede veel belopen vloervoegen (entree/hal):** *HG wand- en vloervoegen beschermer* aanbrengen met de bijgeleverde pipet. Gebruik 1 à 2 ml vloeistof per meter voeg (van 0,5 cm breed). Voor vloervoegen is de vloer na ca. 3 uur beloopbaar. Vloeren in de douche na 8 uur weer in gebruik te nemen. Houdt u aan de gebruiksaanwijzing. Overapplicatie kan de voegen een geelkleuring geven.

**Voegen wandoppervlak (keuken/sanitair):** *HG wand- en vloervoegen beschermer* m.b.v. kwastje op de voegen aanbrengen en 1 uur laten drogen. Hierna een tweede laag aanbrengen. Het product moet binnen 5 minuten in de voeg zijn getrokken. Is dit niet het geval, overtollig materiaal verwijderen met een schone doek. Na 36 à 48 uur mag het oppervlak weer normaal worden gereinigd. Houdt u aan de gebruiksaanwijzing. Overapplicatie kan de voegen een geelkleuring geven.

**Verbruik:** 250 ml per 30-40 m<sup>2</sup> vloeroppervlak (uitgaande van 30 x 30 cm vloertegels en een voeg van 0,5 cm).

**Attentie: Doosje rechtop vervoeren en bewaren.** Vorstvrij bewaren. **Tip:** Kies het kwastje voor het aanbrengen van de *HG wand- en vloervoegen beschermer* dusdanig dat deze ongeveer de breedte van de voeg heeft. *HG wand- en vloervoegen beschermer* is een transparant materiaal dat afhankelijk van de samenstelling van de voegmortel de voeg iets lichter of donkerder kan kleuren. Bij twijfel adviseren wij het eerst op een onopvallende plaats uit te proberen. Het mengsel bestaat voor 2,08% uit een of meer bestanddelen waarvan de toxiciteit niet bekend is.

**HG**

VLOEREN

**wand- en vloervoegen beschermer**

beschermt onzichtbaar




250 ml e

**HG wand- en vloervoegen beschermer**

- beschermt onzichtbaar
- ondoordringbaar voor olie, vet en vocht

Gegevensblad medisch personeel is op te vragen via 036 54 94 777

Consumenten informatieblad is te verkrijgen op [www.HG.eu](http://www.HG.eu)

0624400102500  
2104

Producten en tips? Kijk op:

**HG.EU**Consumentenservice:  
bel 036 54 94 727

bevat o.a.:

conserveringsmiddelen: Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone	< 5%
---	------

**EUH208-** Bevat methylisothiazolinone. Kan een allergische reactie veroorzaken. **P101-** Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. **P102-** Buiten het bereik van kinderen houden.

HG International b.v., Damsluisweg 70,  
1332 EJ Almere, Tel.: 036 54 94 700

**HG Doet wat het belooft.**