

HG selyemfényű védőréteg (HG termék 14)

A HG "selyemfényű védőréteg burkolólapokhoz" egyszerűen felvihető, folyékony polimer emulzió mindenfajta padlólaphoz, burkolólaphoz és palakőhöz. Száradást követően ez az emulzió fényes és lehetővé teszi, de rendkívül erős védőréteget képez, amely a burkolólapnak védelmet nyújt a foltok, szennyeződés, karcolódás és kopás ellen, valamint mélyíti annak színét és mintázatát. A védőrétegnek emellett csúszásgátló hatása is van.

Használati utasítás:

- 1) Az alapfelületnek teljesen tisztának, zsír- és pormentesnek kell lennie. Az esetlegesen szükséges kezelésekre vonatkozóan: lásd még a palack oldalán a HG járólapokra vonatkozó kezelési sablont.
- 2) Az új padló ragasztójának/habarcsának és fugáinak teljesen szilárdnak és száraznak kell lenniük. Ehhez általában 4-6 hét száradási idő szükséges.
- 3) A meglévő, még porózus padlóknak a tisztítás után alaposan ki kell száradniuk. A padlófűtést legalább 12 órával a termékkel történő kezelés előtt ki kell kapcsolni.
- 4) A porózus padlókat előzetesen HG "impregnáló" vagy HG "impregnáló védőfolyadék terméskő lapokhoz" (HG termék 13) kell kezelni.
- 5) A terméket használat előtt ne rázza fel, és lehetőleg felmosófejjel vigye fel a felületre (lásd a palack elülső oldalán található nyakcímkét). Erre a célra használhat felmosófejre tekert tiszta, nem bolyhosodó (konyhai) törölkendőt is. Durva felületen használjon festékhengert (anyaghengert).
- 6) Öntse a folyadékot a padlóra, és oszlassa el egyenletes csíkokban, egy irányban haladva. Ne forgassa az irányt, és ne végezzen súroló mozdulatokat.
- 7) Ha a termék felszáradt (körülbelül 40 perc), akkor felvihet egy második réteget az elsőre merőleges irányban.
- 8) Az utolsó kezelés után körülbelül 3 órával a padlón már lehet közlekedni, és 3 nap elteltével teljesen kiszárad.

Kiadósság: ± 40 m²/liter/réteg.

Karbantartás:

A rendszeres felmosáshoz: HG "padlólap fényező-tisztító" (HG termék 17). Lásd még a palack oldalán a HG járólapokra vonatkozó kezelési sablont.

Tipp: A védőréteg rendszeres fenntartásához azt ajánljuk, hogy a padlót havonta egyszer mossa fel egy olyan oldattal, amelyhez 50 ml (fél kupak) terméket félvödörnyi (5 l) vízben old fel. Olyan helyeken, ahol sokat járnak, ezért a védőréteg fokozott kopásnak van kitéve, amennyiben szükséges, egyszerűen és gyorsan fel tud vinni helyileg egy új védőréteget a már meglévő védőréteg fölé. A felületet ilyen esetekben először meg kell tisztítani HG "szupererős tisztítószer" (HG termék 20), lásd még a palack oldalán a HG járólapokra vonatkozó kezelési sablont.

Figyelem:

Ezt a terméket csupán beltéren alkalmazza, és ne használja nagy páratartalmú helyiségekben, például fürdőszobákban. Mész tartalmú terméskő esetében: lásd a HG terméskő családot.