Rychlejší, dlouhodobější, snadnější a příjemnější odstraňování vlhkosti pomocí HG "mistr pohlcovač vlhkosti"

Příliš vlhkost vzduchu v karavanu, na lodi, v kůlně, ve sklepě a v dalších místnostech v domě může mít mnoho příčin. Je to například špatné větrání, vzduch je příliš studený, protože se může ohřívat jen málo nebo vůbec nebo má dvojitá stěna závadný, pro vznik dešťová voda, proniká spodní voda nebo je průsvitná šachta příliš vlhká. Navíc dochází k tomu, že nové stavby mají v současné době tak dobrou izolaci, že vlhkost nemůže téměř uniknout ven. Důsledky příliš vysoké vlhkosti přinoscené vytvářením velké množství vlhkosti umýváním, zarosená okna, plíseň na stěnách, nábytku nebo oblečení, vlhké fleky na omítce, odlupující se barva, opadávající tapeta nebo omítka, hniloba a dokonce hmyz, jako stínky a rybenky.

Kromě materiálních škod není vlhko také dobré pro zdraví. Idéální relativní vlhkost vzduchu pro člověka, zvířata a materiál se pohybuje mezi 40 a 55 %. Ve vlhku se totiž mohou snáze vyvíjet určité organizmy. Alergii na domácí prach a plíseň rozpůsobí dráždivé hojně další především tehdy, když je relativní vlhkost vzduchu vyšší než 70 %. Tento domácí prach a plíseň rozpůsobí dráždivé látky, označované jako alergeny. Lidé s podrážděnými dýchacími cestami se mohou stát na tyto látky alergičtí nebo citlivi. Kromě toho bylo rovněž zjištěno , že děti, které žijí ve vlhkém domě, mají o 25 % více zdravotních spotíptí mezi vlhkem a problémy s dýchacím cestami než děti, které bydlí v domě s přiměřenou vlhkostí. Existuje rovněž spojitost mezi vlhkem a kloubním revmatem.

Rovněž vaše peněženka pocítí příliš vysoký stupeň vlhkosti vzduchu. Ohřívání vlhkého vzduchu stojí totiž více energie než ohřívání suchého vzduchu, takže přináší vyšší účet za energie!

Vlhkost vzduchu v místnostech může snížit dobrá větrání, minimální teplota přibližně 16 stupňů, úprava narušené cirkulace vzduchu nebo odstranění závady ve dvojité stěně, větší pravidla venku a podobně.

Ne vždy však máme tyto faktory pod kontrolou, kůlna nemá kamna apod. Vysoký stupeň izolace v obytné budově je samozřejmě dobrý pro náklady na vytápání, ale špatný pro odstraňování vlhka ze vzduchu. Proto je nutno z místnosti odsávat přílišvysokou vlhkost.

Nyní to může jít rychleji, dlouhodoběji, snadněji a také pohodlněji s výrobkem HG "mistr pohlcovač vlhkosti"!! Protože HG "pohlcovač vlhkosti" byl vyvinut, aby jak při používání, tak i při fungování porazil srovnatelné systémy na všech frontách. A to se podařilo!

HG "pohlcovač vlhkosti" vypadá pěkně, a proto se hodí bez problémů do jakéhokoli interiéru. Použité kulaté granule pro vstřebávání vlhkosti mají větší povrch a jsou tedy schopny vlhkost rychleji a lépe absorbovat. Speciálně s nádobou na granule navrženou místa mezi granulemi, čímž může pod granuli proudit více vzduchu a vlhkost může vzniknout více pro maximální kontakt se vzduchem a jsou tedy schopny vlhkost vstřebávat. Takže žádná nečistota a ze vzduchu až 1,5krát více vlhkosti než srovnatelné systémy.

Díky praktické kovnvice neznamená odstranění zachycenému kondenzátu žádný velký problém. Takže žádná nečistota a nic se nemůže dostat do kontaktu s granulemi. Ještě lepší je, že granule HG s dvojitou stěnou se nice nemůže dostat do kontaktu s granulemi. Ještě lepší je, že granule HG s dvojitou stěnou se nice nemůže dostat do kontaktu s granulemi. Díky praktické kovnvice neznamená odstranění zachycenému kondenzátu žádný velký problém. Takže žádná nečistota a nic se nemůže dostat do kontaktu s granulemi. Ještě lepší je, že granule HG s dvojitou stěnou se nice nemůže dostat do kontaktu s granulemi.

Nádoba na granule HG s dvojitou stěnou zajišťuje, že se nice nedostanou do kontaktu s granulemi. Máte tedy stále čisté ruce. Kromě toho je plnění koše na granule s HG "náhradní náplní do pohlcovače vlhkosti" velice jednoduché. Díky praktické kovnvice neznamená odstranění zachycenému kondenzátu žádný velký problém. Takže žádná nečistota a nic se nemůže dostat do kontaktu s granulemi. Ještě lepší je, že granule HG s dvojitou stěnou se nice nemůže dostat do kontaktu s granulemi.

HG "mistr pohlcovač vlhkosti"

Návod k použití:

1. Sejměte víko z nádoby na granule.
2. Vyjměte lahvičku z obalu.
3. Stiskněte zvýšené dno nádoby na granule dolů a zaklapněte ho do koše.
4. Otočte víkem lahvičky a sejměte vzduchotěsný uzávěr, vysypte granule z lahvičky do nádoby na granule.
5. Nasaďte víko nádoby na granule. Ujistěte se, že na granule pouštíte na konečku a umístěte HG "pohlcovač vlhkosti" do místnosti.

Pozor: Ta za měsíc zkontrolujte, zda jsou v nádobě ještě granule. Pokud jsou v nádobě na granule prázdná, obsah kornvicky vylijte do odpadu. Vyjměte nádobu na granule z kornvicky. Otočte ho do výlevky (pozor, vlčky). Sterilte obal zachycených částí detergentem, může zanechat skvrnyl. Nádobu na granule z pole nádoby na kornvicku. Naplňte granule vraťte na kornvicku. Naplňte nádobu novými granulemi a nechte výrobek HG "pohlcovač vlhkosti" pracovat! Výsledku řádně oplachněte!

Tip: Znečištěná tekutina může zanechat skvrny. Pokud k tomu dojde, skvrnu ihned odstěte dostatečným množstvím vody a řádně utřete a v případě potřeby postup zopakuj. Skvrny případně odstraňte sirsteu, nem sodný, nebo dostání v drogerii. Připravte 1% roztok do vody (50 gramů). Na skvrnu roztokem posgramů. Nechte působit asi 30 minut. Řiksete. Vodu poté odstraňte vysuškením vlasů nebo teplometem. Zbytkový prášek vysaje.

Vyhněte se kontaktu s kůží a kovem, protože tyto materiály se mohou poleptat.

Upozornění: 1x měsačně sloučte nádobu na granule s kornvicí. Pokud je si v jídelně na granule ešte nadaleděje, pomůže. Vyleje je zasoukal do kornvicí. Vyleje na granule zo zasoukal. Odstoje na granule na 15 min. Vyleje. Vyleje na granule. Nechte ležet. Vyleje. Vyleje. Vyleje