Tabela Stosowania Produktów *HG* do paneli laminowanych

Zabezpieczenie	Laminat
Ochrona przed zużyciem	P70
Regularne czyszczenie	P73
Intensywne czyszczenie, usuwanie warstwy ochronnej, przygotowanie podłoża przed zabezpieczeniem	P74

8 711577 013004 >

0513401210029 2601

Produkty i wskazówki? Zobacz:
HG.EU

HG®

podłoga

Intensywny środek czyszczący do podłóg laminowanych, winylowych i z pvc

Czyszczenie P74

Usuwa uporczywe zabrudzenia i tłuszcz
Skuteczny i bezpieczny dla podłóg

1000 ml e

Uwaga: Butelkę należy transportować i przechowywać w pozycji pionowej. Przechowywać w dodatniej temperaturze.
Personel medyczny może uzyskać informację o danych dotyczących produktów pod numerem telefonu +31 36 54 94 777.
Informacyjny arkusz danych dla konsumentów jest dostępny na stronie internetowej www.HG.eu
Przydatność do użycia: 7 lat od daty produkcji w zapieczętowanym opakowaniu.

NIEBEZPIECZEŃSTWO H314- Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. **P101-** W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. **P102-** Chronić przed dziećmi. **P280-** Stosować ochronę oczu, rękawice ochronne. **P301+P330+P331-** W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. **P303+P361+P35-** W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem. **P305+P351+P338-** W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. **P501-** Zawartość i pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych. Zawiera: wodorotlenek sodu CAS: 1310-73-2, Izotridekanol, etoksylowany CAS: 69011-36-5, metakrzemian disodu CAS: 10213-79-3, <5% anionowe środki powierzchniowo czynne, niejonowe środki powierzchniowo czynne, fosforany.
Prod.: HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Holandia, Tel.: +31 36 54 94 700

UFI: HH3Y-UCJG-Y00V-3MXF

50% RECYCLED PLASTIC BOTTLE

HG Polska Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 17 E, 93-177 Łódź Tel.: 042 655 98 80 www.hgpolska.pl

HG intensywny środek czyszczący do podłóg laminowanych, winylowych i z PVC (produkt 74)

• usuwa uporczywe zabrudzenia i tłuszcz

HG intensywny środek czyszczący do podłóg laminowanych, winylowych i z PVC **to bardzo silny środek czyszczący do bezpiecznego i skutecznego usuwania uporczywych zabrudzeń, tłuszczu i warstw ochronnych.**

Sposób użycia:
Do czyszczenia:
Rozpuścić 1 litr w połowie wiadra (5 l) letniej wody i nanieść na podłogę za pomocą suchej, czystej szmaty lub mopa, zanurzając go regularnie w roztworze. Nie spłukiwać i nie mopować do sucha, po prostu pozostawić podłogę do wyschnięcia.

Aby usunąć warstwy ochronne:
Wlać nierozcieńczony produkt do wiadra i nanieść na podłogę za pomocą suchego i czystego mopa lub ścierki do podłogi. Posadzka nie może być zbyt mokra (patrz sekcja „Uwaga"). Pozostawić produkt na kilka minut, a następnie wyszorować szczotką lub miotłą z twardym włosiem. Wytrzeć płyn czystym i dobrze wyżętym mopem, regularnie polewając czystą wodą. Na koniec jeden lub dwa razy przetrzeć podłogę dobrze wyżętym mopem i czystą wodą.

Zastosowanie: ± 10-15 m^2 z 1 litra nierozcieńczonego produktu, ± 25-50 m^2 z 1 litra rozcieńczonego.

Uwaga: Podczas mycia posadzki nie stosować zbyt dużo wody, ponieważ połączenia mogą napęcznieć od wilgoci.