

HG ochronna warstwa nabłyszczająca laminowanych, winylowych i z PVC (produkt 70)

- nadaje połysk
- chroni przed zużyciem, zarysowaniami i innymi uszkodzeniami

HG ochronna warstwa nabłyszczająca laminowanych, winylowych i z PVC jest płynną emulsją polimerową bardzo łatwą w aplikacji i pozostawiają po wyschnięciu lśniąca, supercienką, a jednocześnie bardzo dobrze chroniącą powłokę. Chroni ona wierzchnią warstwę posadzki przed zużyciem, zarysowaniami i innymi uszkodzeniami. Ponadto produkt maskuje już istniejące obszary zużycia i nadaje posadzce efekt antypoślizgowy.

Sposób użycia:

1. Powierzchnia musi być całkowicie czysta, należy usunąć z niej tłuszcz oraz kurz. Dotyczy to również nowych posadzek. Należy również usunąć nałożone powłoki woskowe i polimerowe. Patrz: schemat obróbki firmy HG z boku butelki.
2. W celu równomiernego nałożenia najlepiej nakładać za pomocą aplikatora do wosku (patrz obrazek na przedzie tej butelki). Można również użyć niestrzępiącego się, czystego ręcznika owiniętego wokół ściągaczki do szyb.
3. Wylać niewielką ilość nierozpuszczonego płynu na podłogę i rozprowadzić cienko i równomiernie w jednym kierunku bez przyciskania aplikatora do wosku ani ściągaczki do szyb. Nie obracać ani nie froterować!
4. Po wyschnięciu (po mniej więcej 60 minutach) można nałożyć drugą warstwę w kierunku prostopadłym do pierwszej.
5. Po podłodze można chodzić po upływie mniej więcej 1 do 2 godzin od nałożenia ostatniej warstwy. Produkt twardnieje całkowicie po upływie 3 dni.

Zastosowanie: $\pm 60 \text{ m}^2$ na litr na jedną warstwę.

Uwaga:

Produkt może być stosowany wyłącznie na podłogach z całkowicie klejonymi łączeniami.