

HG lāikega kaitsekiht parketi kaitsmiseks (toode 51)

• kaitseb kulumise ja kriimustuste eest

HG lāikega kaitsekiht parketi kaitsmiseks on ainulaadne, hõlpsalt pealekantav vedel polümeeremulsioon, mis moodustab kuivades lāikiva, üliõhukese, ent väga tugeva kaitsekihi. Kaitseb parketi lakikihti kulumise, kriimustuste ja muude kahjustuste eest. Lisaks on kaitsekihil ka libisemisvastane toime.

Kasutamine: 1. Pind, ka uue põrandakatte pind peab olema täiesti puhas ning rasva- ja tolmuvaba. Eemaldage kõik vanad vaha-, laki- ja polümeerikihid. 2. Ühtlase tulemuse saavutamiseks soovitage kasutada vaha pealekandmiseadet (vt etiketti pudelikaela esiküljel). Võite kasutada ka kaabitsa ümber mähitud puhast kiuva lappi. 3. Valage lahjendamata vedelik põrandale ning kandke see puidusüü suunas ühtlaselt pinnale. Ärge suruge vaha pealekandmiseadmele ega kaabitsale. 4. Kui toode on kuivanud (umbes 60 minuti möödumisel), võib peale kanda teise kihi, seda esimese kihi suhtes ristisuunas. 5. Põrandale võib astuda umbes 1–2 tundi pärast lõplikku töötlemist ning toode on täielikult kõvastunud 3 päeva möödumisel.

Kulu: Umbes 40 m² ühe liitri kohta (üks kiht).

Hoiatus: Enne toote kandmist uutele lakikihtidele oodake umbes 7 päeva. Kaitsekihi võib kanda ka mittetäielikult lakitud põrandale, nagu näiteks laminaat- või vineerparketist põrandatele. Me ei soovita seda toodet kasutada põrandatel, mille pealmine kiht on valmistatud komposiitmaterjalist (nagu MDF või HDF). Sel juhul võib komposiitmaterjal hakata liitekohtades paisuma. Selliste põrandate töötlemiseks kasutage laminaatpõrandatele mõeldud HG tooteid.

Tähelepanu: Pudelit tuleb transportida ja hoiustada püstises asendis. Vältige vahendi külmumist.

Meditsiinipersonal võib tellida teabelehe, helistades numbril +31 (0)36 54 94 777

Tarbijale mõeldud teabeleht on kättesaadav veebilehel

www.HG.eu

HG®

grīdas

grindys

korrušed

Parketa un koka grīdu aizsargslānis

Blizgioji parketo apsauginē danga

Lāikega kaitsekiht parketi kaitsmiseks



Aizsargā | Apsaugo
Kaitseb

P51

Aizsargā pret skrāpējumiem un nodilumu
Apsaugo nuo įbrėžimų ir nusidėvėjimo
Kaitseb kriimustuste ja kulumise eest

1000 ml e

EUH208- Satur triisobutyl phosphate, Kolofonijs, fumarēts, polimērs ar glicerīnu, amonija sāls. Var izraisīt alerģisku reakciju.

P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. **P102** Sargāt no bērniem. Satur: <5% fosfātiem, nejonu virsmaktīvajām vielām; konservanti: benzizotiazolinons

EUH208- Sudētyje yra triizobutylfosfatas, Kanifolija, fumaratas, polimeras su gliceroliu, amonio druska. Gali sukelti alerginę reakciją.

P101- Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. **P102-** Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Sudētyje yra: <5% fosfatų, nejoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų; konservatoriai: benzizotiazolinons

EUH208- Sisaldab triisobutyl phosphate, Kampol, fumareeritud, polümeer glütserooliga, ammooniumisoolaga. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. **P101-** Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. **P102-** Hoida lastele kättesaamatus kohas. Sisaldab: <5% fosfaadid, mitteioonsed pindaktiivsed ained; säilitusaineid: bensisotiasolinooon

Ražotājs / Gamintojas / Toodetud:

HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ

Almere, Olandija. Tel.: +31 36 54 94 700

50% RECYCLED PLASTIC BOTTLE

Izplatītājs / Platītojas / Turustaja: "LIC GOTUS" SIA, Ulbrokas iela 42G, Rīga, LV-1021, Tel: 67556949

0520002210041 2601

Products and tips? See:

HG.EU



HG parketa un koka grīdu aizsargslānis (produkts 51)

• aizsargā pret nolietojanos un skrāpējumiem

HG parketa un koka grīdu aizsargslānis ir ļoti viegli uzklājama, šķidra polimēra emulsija, kas pēc nožūšanas veido spīdīgu un ļoti plānu, bet ļoti izturīgu aizsargslāni. Tādā veidā rodas lakas kārtas, kas aizsargā parketu pret nolietojumu, skrāpējumiem un citiem bojājumiem. Turklāt šis aizsargslānis rada arī pretslīdēšanas efektu.

Lietošanas instrukcija: 1. Virsmai (arī ja parkets ir jauns) ir jābūt pilnīgi tīrai, bez taukiem un putekļiem. Notīriet iespējamās mazgāšanas, pulēšanas un polimēra kārtas. 2. Lai produktu labāk uzklātu, vēlams izmantot pulēšanas aplikatoru (skatīt etiķeti šīs pudeles priekšpusē). Ja vēlaties, var izmantot tīru auduma gabalu, kas nepūkojas. 3. Izlejiet neatšķaidītu šķidrumu uz grīdas un nespiežot izlīdziniet to ar slotu vai suku grīdas šķiedru virzienā. 4. Aptuveni pēc 60 minūtēm, kad grīda ir nožuvusi, var klāt otru kārtu perpendikulāri pirmajai kārtai. 5. Aptuveni pēc 1-2 stundām pēc pēdējās apstrādes pa grīdu var staigāt un pēc trim dienām grīda ir pilnībā nožuvusi.

Patēriņš: uz $\pm 40 \text{ m}^2$ 1 litrs līdzekļa vienai kārtai.

Ieteikums: Vietās, kur ir liela noslodze un līdz ar to aizsargslānis ir pakļauts lielākam nolietojumam, uz esošā aizsargslāņa ir iespējams viegli un ātri uzklāt jaunu aizsargslāni.

Uzmanību! Lai uzklātu jaunu lakas kārtu, pirms atkārtotas izstrādājuma lietošanas ir jāgaida aptuveni septiņas dienas. Šo aizsargkārtu var arī droši lietot grīdām, kas pēc to uzstādīšanas nav pilnībā nolakotas, piemēram, lamināta vai finiera parketam. Tomēr, ja šādām grīdām zem virskārtas ir izmantoti kompozītmateriāli (piemēram, MDF vai HDF), lietot šo izstrādājumu nav ieteicams, jo kompozītmateriālu šuves var uzbriest. Tāda veida grīdām ieteicams izmantot HG laminātam paredzētos izstrādājumus.

Uzmanību: Pudeli pārvadājlīet un glabājlīet vertikāli. Sargāt no sasaldēšanas. Medicīniskais personāls var uzzināt informāciju par produktu, piezvanot pa tālruni +31 36 54 94 777

Drošības datu lapas meklējiet www.HG.eu

HG blizgioji parketo apsauginē danga (produkta 51)

• saugo nuo dėvėjimosi ir įbrėžimų

HG blizgioji parketo apsauginē danga yra unikali, lengvai tepama skystų polimerų emulsija, kuri išdžiūvusi virsta itin plona, tačiau nepaprastai tvirta ir blizgia apsauginė plėvelė. Šis sluoksnis apsaugo parketo laką nuo dėvėjimosi, įbrėžimų ir kitokių pažeidimų. Plėvelė taip pat daro parketą neslidų.

Nurodymai: 1. Paviršius, taip pat naujos grindys, turi būti visiškai švarus, be riebalų ir dulkių. Pašalinkite senus vaško, poliravimo lako ir polimerų sluoksnius; 2. Apsauginę dangą geriausia tepti naudojant vaško aplikatorių, kad užteptumėte lygiai (žr. buteliuko priekyje, ant kaklelio, esančią etiketę). Taip pat galima naudoti švarią (arbatos indų) pašluostę be pūkų, apvyniotą apie valytuvą su gumos sluoksniu; 3. Neskiesto skysčio užpilkite ant grindų ir tolygiai ištepkite pagal medienos plaušo kryptį nespausdami vaško aplikatoriaus ar valytuvo su gumos sluoksniu; 4. Gaminį išdžiūvus (maždaug po 60 minučių), ant pirmo sluoksnio galima kryžmai užtepti antrą; 5. Praėjus maždaug 1-2 val. nuo paskutinio sluoksnio tepimo, ant grindų galima vaikščioti; gaminys visiškai sukietėja po 3 parų.

Dengimas: $\pm 40 \text{ m}^2$ naudojant vieną litrą gaminio vienam sluoksniui dengti.

Dėmesio! Prieš tepdami šį gaminį ant naujo lako sluoksnio, palaukite apie 7 paras. Apsauginę plėvelę taip pat galima tepti ant nevysiškai nulakuotų paklotų grindų, pavyzdžiui, laminato arba faneruoto parketo. Nerekomenduojame tepti šio gaminio ant tokių grindų, jei viršutinis sluoksnis yra pagamintas iš kompozicinių medžiagų (pvz., MDF ar HDF). Ties sudūrimais kompozicinės medžiagos gali išsipūsti. Ant tokių grindų tepkite laminatams skirtus HG gaminius.

Atsargiai: Buteliuką gabenkite ir saugokite pastatytą vertikaliai. Saugoti nuo užšalimo.

Medicinos darbuotojai gali užklausti duomenų lapų +31 36 54 94 777

Vartotojų informacijos lapus galima rasti www.HG.eu

