

HG rimuovi cemento da piastrelle (prodotto 12)

- rinforza le fughe

HG rimuovi cemento da piastrelle rimuove le velature ostinate di cemento e i residui di malta da, tra gli altri, tutti i tipi di piastrelle ceramiche, gres, cotto e piastrelle in pietra naturale non a base calcarea quali pietra norvegese, granito e quarzite, porose e non porose. Indicato per interni ed esterni.

Istruzioni per l'uso:

1. Diluire mezzo litro di prodotto in 5L d'acqua. In caso di residui di cemento e malta ostinati è possibile utilizzare una soluzione più concentrata, utilizzando 1 litro di prodotto in 4L d'acqua.
2. Bagnare preventivamente la superficie con acqua pulita, quindi applicare la soluzione con l'ausilio di un panno o un mocio.
3. Quindi passare bene la superficie con uno spazzolone o una scopa rigida. Lasciare agire per alcuni minuti e spazzolare nuovamente bene.
4. Quindi rimuovere la soluzione dalla superficie con un mocio, sciacquandolo regolarmente in acqua e strizzandolo.
5. Passare bene il pavimento altre 2-3 volte con acqua pulita. Se necessario, ripetere il trattamento.

Resa:

± 20-40 m².

Attenzione: Non utilizzare su pietre a base calcarea. Pertanto, prima dell'uso è sempre necessario testare la sensibilità agli acidi della pietra trattando una piccola parte con il prodotto (la pietra naturale a base calcarea viene danneggiata o intaccata dal prodotto). Al fine di evitare possibili ossidazioni di eventuali parti in acciaio inox presenti, ad esempio in cucina o nel bagno, prima di utilizzare il prodotto coprire tali elementi con plastica adesiva. Durante e dopo l'uso aerare bene i locali e lavare con cura le parti in acciaio inox con acqua e sapone. Determinate piastrelle ceramiche per interni possono scolorire leggermente utilizzando il prodotto. Pertanto si consiglia di verificare preventivamente in un punto non evidente se lo scolorimento si verifica. Non mescolare con prodotti a base di cloro attivo. L'applicazione di questo prodotto può rendere leggermente più chiaro il colore delle fughe. Per rimuovere residui di colla cementizia su superfici a base calcarea utilizzare *HG rimuovi velature di colla cementizia da pietra naturale e marmo (prodotto 31)*, si veda a tale proposito la linea pietra naturale di HG.