

Tabela Stosowania Produktów **HG** do płytek podłogowych

Zabezpieczenie	Płytki poro- wate	Płytki nieporo- wate	Płytki po- lerowane (wysoki połysk)
Usuwanie pozostałości cementu	P11 P12	P11 P12	P11
Podstawowe zabezpieczenie (impregnacja)	P32	-	-
Zabezpieczenie powierzchni	P14	P14	-
Regularne mycie	P17	P16 P17	P18
Intensywne czyszczenie, usuwanie warstwy ochronnej, przygotowanie podłoża przed zabezpieczeniem	P20	P20	P20
Usuwanie plam oleju i smarów	P21 P42	P21	P21



0517101210029 2601

Produkty i wskazówki?
Zobacz:

HG.EU

HG®

podłoga

Środek do usuwania pozostałości cementu z płytki



Usuwanie

P12

Skutecznie usuwa uporczywe pozostałości
Wzmacnia fugi

1000 ml e

Wszystkie należy transportować i przechowywać w pozycji pionowej. Przydatność do użycia: **7 lat od daty produkcji** w zabezpieczonym opakowaniu.

Personel medyczny może uzyskać informację o danych dotyczących produktów pod numerem telefonu +31 36 54 94 777.

Informacyjny arkusz danych dla konsumentów jest dostępny na stronie internetowej www.HG.eu

zawiera:

niejonowe środki powierzchniowo czynne < 5%

kompozycje zapachowe

NIEBEZPIECZEŃSTWO H314- Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. **P101-** W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. **P102-** Chronić przed dziećmi. **P280-** Nosić rękawice ochronne i okulary ochronne. **P301+P330+P331-** W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. **NIE** wywoływać wymiotów. **P303+P361+P353-** W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody (lub przysznyciem). **P305+P351+P338-** W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. **P501-** Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami. Zawiera: Chlorowodór, EINECS: 231-595-7.



Prod.: HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1814 CJ Almere, Holandia, Tel.: +31 36 54 94 700

UFI: C4K8-VGWM-F00F-5VNC

50% RECYCLED PLASTIC BOTTLE

HG Polska Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 17 E, 93-177 Łódź
Tel.: 042 655 98 80 www.hgpolska.pl

HG środek do usuwania pozostałości cementu z płytki (produkt 12)

• wzmacnia fugi

HG środek do usuwania pozostałości cementu z płytki usuwa uciążliwą powłokę z cementu i pozostałości zaprawy murarskiej z m.in. wszystkich rodzajów porowatych i nie porowatych płytek i kamienia naturalnego odpornego na działanie kwasów, takiego jak łupek norweski, granit i kwarcyt.

Sposób użycia:

1. Należy rozpuścić pół litra w 5 litrach wody. W przypadku bardziej intensywnych pozostałości cementu lub zaprawy murarskiej w zależności od życzenia można zastosować mocniejszy roztwór, do 1 litra na 4 litry wody.
2. Powierzchnię należy uprzednio zmoczyć czystą wodą, a następnie nanieść roztwór za pomocą mopa.
3. Powierzchnię następnie należy porządnie wyszorować za pomocą szczotki. Pozostawić do działania na kilka minut, a następnie ponownie dobrze wyszorować.
4. Następnie usunąć roztwór z powierzchni za pomocą zmywaka, który regularnie należy spłukiwać wodą i wykręcać.
5. Następnie podłogę dobrze zmyć mopem 2-3 razy czystą wodą. Jeśli okaże się to konieczne, procedurę powtórzyć.

Zużycie: $\pm 20-40 \text{ m}^2$ z 1 litra.

Uwaga:

Nie stosować w przypadku zawierającego wapń kamienia. Dlatego przed zastosowaniem należy przetestować wrażliwość kamienia na kwasy nanosząc na niewielką powierzchnię produkt (zawierający wapień kamień naturalny przy zastosowaniu tego produktu ulegnie uszkodzeniu).

Aby zapobiec ewentualnemu procesowi oksydacji ewentualnie obecnych części wykonanych ze stali nierdzewnej, na przykład w kuchni lub toalecie, należy je przed zastosowaniem środka okleić przylepną folią plastikową. W trakcie zastosowania produktu i po zakończeniu pomieszczenie należy dobrze wywietrzyć, a po zastosowaniu środka elementy ze stali nierdzewnej porządnie umyć. Niektóre płytki ceramiczne w wyniku zastosowania tego produktu mogą lekko ulec odbarwieniu. Dlatego uprzednio należy najpierw przetestować, w miejscu nie rzucającym się w oczy, czy zmiana koloru ma miejsce. Nie należy mieszać z produktami na bazie aktywnego chloru. Zastosowanie produktu może doprowadzić do lekkiego odbarwienia spoiny.