

HG®

kert

keményfa kerti bútor felújító

helyreállítja az
eredeti szint

gyorsan és egyszer-
re alkalmazható

egész időnyen át
tartó csúcsmóda



500 ml e 650 3

HG keményfa kerti bútor felújító

A HG "keményfa kerti bútor felújító" speciálisan a keményfa kerti bútorok kezelésére és védelmére fejlesztették ki. Frissíti a keményfa kerti bútorok színét és gondoskodik azok szép, természetes csillogásáról. A keményfa olyan ásványi anyagokat tartalmaz, melyek az időjárás viszontagságainak hatására kifakulnak vagy elszíneződnek. A HG "keményfa kerti bútor felújító" megelőzi a fa ilyen jellegű úgynevezett "elszürkülését", gyorsan, egyszerűen a teljes időnyre csúcsmódába hozza az Ön kerti bútorait.

Előkezelés: Az erősen elszürkült részeket először lehetőleg HG "keményfa kerti bútorok szürkésege ellen" kezeljük, ezáltal a fa szürkésege elmúlik, és szebb eredményt kapunk. A bútort hagyjuk alaposan megszáradni, mielőtt megkezdenénk a HG "keményfa kerti bútor felújító" alkalmazását.

Használati utasítás: Fedje le a talajt gondosan úgy, hogy az ne kerülhessen érintkezésbe a termékkel. Ehhez használjon építkezési fóliát, régi újságokat stb. A bútor esetleges nem kezelendő részeit is jól fedje le. A szebb eredmény érdekében kezelje a felületet acélsúrolóval (00) vagy egy erős kefével. Ezt követően távolítsa el a szennyeződést és a port a keményfa kerti bútorról egy száraz kendő vagy kefe segítségével. Ügyeljen arra, hogy a fa teljesen száraz legyen. Fújja egyenletesen a HG "keményfa kerti bútor felújító" a keményfára. Ha a termék a fa felületére csöpög, kenje szét a cseppeket egy száraz ronggyal. Ezt követően hagyja, hogy a termék teljesen beszívódjon a fába. A felesleges anyagot maximum 10 perc elteltével törölje le egy száraz, nem bolyhosodó ronggyal. Ezután dörzsöljük át enyhén, egy száraz, tiszta kendővel. Az optimális eredmény eléréséhez a bútorokat körülbelül 1 óra múlva ismét fújja be, és hagyja beszívódni a szert. 24 óra alatt a HG "keményfa kerti bútor felújító" tökéletesen beszívódik a fába. A szórófej eltömődésének megakadályozása végett, használat után végezzen szelepöblítést. Fordítsa a flakont fejjel lefelé és tartsa nyomva a szelepet pár másodpercig, amíg már csak hajtógáz jön belőle. Ha a flakon szórófeje mégis eltömődne, szedje le azt a flakonról, és helyezze néhány órára terpentínbe. Ha szükséges, a szórófejet egy finom telyve átjárhatóvá.

Minőségét megőrzi: lásd a flakon alján.

Vigyázat! Azok a nagy nedvszívóképességű anyagok (pl. rongyok), amelyek a termékkel érintkezésbe kerültek a szárítás során, hő hatására meggyulladhatnak. Ezeket az anyagokat ezért széttergetve hagyjuk a levegőn megszáradni, mielőtt eldobnánk őket. A fentiek miatt szivacsos anyagok használatát a termékhez nem ajánljuk. A dobozt tárolja száraz helyen, hogy ne rozsdásodjon. A rozsdá csökkentheti a doboz teherbírását. Ha a doboz elkezd rozsdásodni, azt javasoljuk, adja le a megfelelő hulladékgyűjtő ponton. • A biztonsági adatlapot orvosok lekérthetik a +31 (0)36 54 94 777-es telefonszámon. • Fogyasztói információs adatlap letölthető a www.HG.eu weboldalról.

További HG termékek
(keményfa) bútorokhoz:



**HG keményfa
kerti bútorok
szürkésege ellen**

Súrolás nélkül eltünteti a keményfa időjárás viszontagságok miatt kialakult elszürkülését.



**HG kerti bútor
erős tisztítószer**

Speciálisan arra fejlesztették ki, hogy a makacs szennyeződések eltávolítsa bármilyen fajtájú kerti bútorról anélkül, hogy a kerti bútort károsítaná.

tartalmaz:

alifás szénhidrogének > 30%

illatanyagok

UFI: Q9E5-MVSE-000G-UYQP

VESZÉLY H222- Rendkívül tüzveszélyes aeroszol. **H229-** Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. **H304-** Prarjusz ir patukus j kvárimo takus, gali sukelti mirjt, **EUH066-** lsmétlódó expozíció a bőr kizsáradását vagy megrepedését okozhatja. **P101-** Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. **P102-** Gyermekektől elzárva tartandó. **P210-** Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. **P211-** Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. **P251-** Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. **P301+P310-** LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. **P331-** TILOS hánytatni. **P410+P412-** Napfénytől védendő. Nem érheti 50°C/122°F hőmérsékletet meghaladó hő. Tartalmaz: Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, <2% aromatics EINECS:918-167-1.

HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 JZ IJmmer, Hollandia, Tel.: +31 (0)36-5494700

0530400105022
2305



Motip Dupli Hungária Kft. 2038 Sóska, Ipari park 2507/6
Tel.: +36 23 560 012 Fax.: +36 23 560 014