

HG

cuarto de baño

Eliminador manchas de humedad

Removedor de manchas de humedad

Limpeza máxima y eficaz Limpeza máxima e eficaz

Autoactiva, sin frotar
Acción profunda y enfocada
Autoativa, sem esfregar
Ação profunda e focada



Resultados rápidos


HG Eliminador manchas de humedad

- Sin necesidad de fregar ni frotar
- Para juntas de azulejos y silicona, estuco, etc.

HG Eliminador manchas de humedad limpia toda clase de manchas negras acumuladas en lugares húmedos, tanto en interiores como en exteriores. Ideal para limpiar los azulejos (también apto para mármol) y las juntas en cuartos de baño, duchas, sanitarios, cocinas, caves, sótanos, saunas, piscinas, garajes y cobertizos. Además, es un producto eficaz para la limpieza de fachadas, balcones, macetas, ornamentos del jardín y similares.

Modo de empleo: Retirar el bloqueo de seguridad antes de utilizar. Este producto tiene una acción decolorante; como medida de seguridad, pruébelo primero en una parte poco visible. No es necesario eliminar las manchas previamente. Presione el mango situado en la parte frontal y gírelo un cuarto de vuelta. Pulverice la superficie a tratar a una distancia entre 3 y 5 cm. En caso de acumulación severa, vuelva a pulverizar pasados 30 minutos. Deje actuar durante media hora. A continuación, enjuague la superficie con agua y una esponja. Para la limpieza de juntas elásticas (de silicona, p.e.), enjuague el producto después de 30 minutos aproximadamente y vuelva a pulverizar. Después de su uso, gire el mango un cuarto de vuelta hacia atrás (posición de bloqueo).

Rendimiento: 2-3 m² de superficie de pared, 6-8 m² de juntas de azulejos.
Atención: Durante su uso se recomienda ventilar bien así como llevar guantes de goma / plástico. Evitar salpicaduras en ropa, pinturas de alto brillo, platas de ducha de plástico y persianas. De producirse contacto con el producto, enjuague inmediatamente con agua. Evite el contacto con metales, molduras decoradas, aluminio y acero inoxidable. No lo utilice en superficies coloreadas. No se recomienda usar este producto para la limpieza de techos. Al utilizarlo en la limpieza de juntas elásticas (de silicona, p.e.) pueden producirse coloraciones permanentes en tonos parduzco. En azulejos con poco esmalte, o viejos y agrietados, se puede constatar igualmente una coloración parduzca. Esta se puede eliminar, eventualmente, con Hypo (bisulfito de sodio). ¡Atención! Este envase no es reutilizable. Transportar y almacenar en un lugar fresco y oscuro y en posición vertical. • La hoja informativa para personal médico puede solicitarse llamando al +31 36 54 94 77 • La hoja informativa para consumidores puede solicitarse a través del sitio www.HG.eu



0563901105030 2605



8 711577 209933 >

HG Removedor de manchas de humedad

- Sem precisar de esfregar
- Para argamassa, juntas de silicone, gesso, etc.

O HG Removedor de manchas de humidade limpa todo o tipo de manchas pretas encontradas em locais muito húmidos. Pode ser usado para limpar bolor de paredes (também apropriado para mármore) e juntas de azulejos, juntas de silicone, paredes e tetos de gesso, etc. na casa de banho, chuveiro, sanitas, cozinhas, caves, poços, caves, saunas, piscinas, garagens e garbões. Também é um produto eficaz para a limpeza de fachadas, varandas, vasos de flores, ornamentos de jardim e similares.

Modo de usar: Remova o anel de bloqueio antes de utilizar. O produto tem uma acção decolorante; como medida de segurança, experimente primeiro na parte menos visível. Não será preciso remover as manchas previamente. Pressione o local no lado da frente e faça-o girar um quarto. Vaporizar a superfície a uma distância de aproximadamente 3-5 cm. No caso de juntas e superfícies de silicone flexível, fortemente manchadas, vaporizar novamente 30 minutos depois e deixar actuar durante 30 minutos. Depois de limpa, enxaguar a área tratada com bastante água e uma esponja. Faça girar o bocal um quarto para trás após 30 minutos (posição de bloqueio).

Atenção: Durante o uso, recomenda-se ventilar bem o ambiente e utilizar óculos e luvas de borracha/plástico. Evitar salpicos no vestuário, retina de alto brilho, bases de chuveiro em plástico e persianas. Evite o contacto com metais, gravações em friso, alumínio e aço inoxidável. Não utilize o produto em superfícies pintadas. Não é recomendada a utilização deste produto em tetos. Em juntas flexíveis (por exemplo de silicone) pode ocorrer uma coloração amarelada após o uso. Em azulejos com vidragem deficiente e mosaicos com fijas instaladas, podem surgir manchas castanhas. Estas manchas castanhas podem ser removidas com Hypo (Tiosulfito de sódio). Contactar o seu fornecedor para mais informações. Não reutilizar o frasco. Transportar e armazenar na posição vertical, num local fresco e com pouca luz. • A folha informativa para pessoal médico pode ser solicitada através do telefone +31 36 54 94 77 • Informação ao consumidor disponível em www.HG.eu

⚠ PELIGRO H314- Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. **H410**- Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. **EUJ206**- ¡Atención! No utilizar junto con otros productos. Puede desprender gases peligrosos. **P101**- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. **P102**- Mantener fuera del alcance de los niños. **P264**- Lavarse las manos cuidadosamente tras la manipulación. **P280**- Llevar equipo de protección para los ojos, guantes de protección. **P301+P330+P331**- EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. **N0** provocar el vómito. **P303+P361+P353**- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. **P305+P351+P338**- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Prosiguir con el lavado. **P310**- Llamarr inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o un médico. **P405**- Guardar bajo llave. **P501**- Eliminar el contenido en un punto de recogida de residuos peligrosos o especiales. No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono: 91-562-04-20. Contiene: Hipoclorito de sodio CASno.7681-52-9; Hidróxido de sodio; sosa cáustica CASno.1310-73-2; < 5% Tensioactivos aniónicos, blanqueantes clorados. **⚠ PERIGRO H314**- Provoca quemaduras na pele e lesões oculares graves. **H410**- Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. **EUJ206**- Atencão! Não utilizar juntamente com outros produtos. Podem libertar-se gases perigosos (cloro). **P101**- Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. **P102**- Manter fora do alcance das crianças. **P264**- Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento. **P280**- Usar protecção ocular, luvas de protecção. **P301+P330+P331**- EM CASO DE INGESTÃO: Enxaguar a boca. **NÃO** provocar o vómito. **P303+P361+P353**- SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água ou tomar um duche. **P305+P351+P338**- SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. **P310**- Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS, um médico. **P405**- Armazenar em local fechado à chave. **P501**- Eliminar o conteúdo em um local autorizado para a recolha de resíduos perigosos ou especiais. Não ingerir. Em caso de acidente consultar o serviço Médico de Informação Antivenenos. Tel.: 800 250 250. Contém: hipoclorito de sódio CASno.7681-52-9; Hidróxido de sódio; sosa cáustica CASno.1310-73-2; < 5% tensoactivos aniónicos, branqueadores, base de alho. **HG International b.v.**, P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Holanda, Tel.: +31 36 54 94 700.

UFI: 70Q2-PU7U-J10S-PWJW

HG Cumple lo que promete. | HG Cumpre o que promete.

HG Spain, S.L.U., Gran Via Carles III, 98, Torre Norte, 1º 4º, 08028 Barcelona, España, Tel.: +34 935 571 044