

La tabla de tratamientos **HG** para suelos de terracota
Matriz de tratamiento de **HG** para terracota

Tratamiento Tratamento	Terracota Terracota
Eliminación de restos de cemento / resíduos Remover a camada de cimento/ restos	P12
Aplicar protección básica (impermeabilizar)/eliminar la porosidad Aplicar protecção básica (impermeabilizar) / eliminar porosidade	P13
Protección de la superficie con abrillantador (eliminable) Proteger a superfície com polish (removível)	P84
Limpieza periódica Limpar regularmente	P86
Limpiar intensivamente, eliminar la capa protectora, tratamiento previo de la capa protectora Limpeza intensiva, remoção da camada de protecção, pré-tratamento da cama- da de protecção	P87
Eliminación de manchas de aceite y grasa Remover nódoas de óleo e de gordura	P21 P42

HG®

suelos

Limpiador **extrafuerte** terracota Limpador **extraforte** terracota



Limpiar | Limpar

P87

Elimina la suciedad y la grasa persistentes
Remove a sujidade e a gordura persistentes



0519402210030
2601

¿Productos y consejos?
Produtos e conselhos?

HG.EU

1000 ml e

PELIGRO H314- Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

P101- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

P102- Mantener fuera del alcance de los niños. **P280-** Llevar equipo de protección para los ojos, guantes de protección **P301+P330+P331-** EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca.

P303+P361+P353- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse.

P305+P351+P338- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. **P501-** Eliminar el contenido y el recipiente en un punto de recogida de residuos peligrosos o especiales. No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono: 91-562-04-20.

Contiene: hidróxido de sodio CAS: 1310-73-2, Isotridecanol, etoxilado CAS: 69011-36-5, metassilicato de disodio CAS: 10213-79-3, <5% tensioactivos aniónicos, tensioactivos no iónicos, fosfatos.


PERIGO H314- Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. **P101-** Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. **P102-** Manter fora do alcance das crianças. **P280-** Usar protecção ocular, luvas de protecção. **P301+P330+P331-** EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito. **P303+P361+P353-** SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água ou tomar um duche. **P305+P351+P338-** SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar **P501-** Eliminar o conteúdo e recipiente em um local autorizado para a recolha de resíduos perigosos ou especiais. Não ingerir. Em caso de acidente consultar o serviço Médico de Informação Antivenenos. Tel.: 800 250 250. Contém: hidróxido de sódio CAS: 1310-73-2, Isotridecanol, etoxilado CAS: 69011-36-5, metassilicato de dissódio CAS: 10213-79-3, <5% tensoactivos aniónicos, tensoactivos não iónicos, fosfatos.

HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Holanda, Tel.: +31 36 54 94 700

UF1: 4S8A-1J24-500V-EAHE

50% RECYCLED PLASTIC BOTTLE

HG Spain, S.L.U., Gran Via Carles III, 98, Torre Norte, 1º 4º, 08028 Barcelona, España, Tel.: +34 935 571 044



HG Limpiador extrafuerte terracota (producto 87)

- Elimina la suciedad y la grasa más resistentes

HG Limpiador extrafuerte terracota se ha formulado especialmente para limpiar de forma fácil y rápida la grasa y la suciedad incrustada en todo tipo de suelos de terracota. Asimismo es adecuado para eliminar capas de abrillantador u otras capas protectoras, como **HG Protector terracota (producto 84)**.

Modo de empleo:

Para la limpieza a fondo normal:

Disuelva medio litro en medio cubo (5L) de agua templada y aplíquelo en cantidad suficiente con ayuda de una bayeta o fregona. A continuación deje que actúe el producto durante algunos minutos. Se debe fregar bien con una mopa o con un cepillo. Después retire la solución de la superficie con ayuda de una fregona, escurriéndola y aclarándola en agua regularmente. (También es posible utilizar una aspiradora para líquidos). A continuación, friegue bien el suelo dos veces con agua limpia. Repetir el tratamiento si fuera necesario.

Para eliminar suciedad incrustada o antiguas capas de abrillantador u otras capas protectoras:

Aplicar este producto sin diluir. A continuación siga los pasos descritos anteriormente.

Consumo:

± 10-15 m² por litro sin diluir.

± 25 a 50 m² por litro diluido.

Atención: Transportar y almacenar la botella en posición vertical.

- La hoja informativa para personal médico puede solicitarse llamando al +31 36 54 94 777
- La hoja informativa para consumidores puede solicitarse a través del sitio www.HG.eu

HG Limpador extraforte terracota (produto 87)

- Elimina sujidade e gordura persistentes

HG Limpador extraforte terracota foi especialmente desenvolvido para a remoção fácil e rápida de gordura e de sujidade incrustada em todos os tipos de soalhos de terracota. É igualmente adequado para a remoção de camadas de polish e de outros filmes de protecção como o **HG Protetor terracota (produto 84)**.

Instruções de utilização:

Para uma limpeza potente normal:

Dilua meio litro em meio balde de água morna (5L) e aplique a solução abundantemente utilizando um esfregão ou uma esfregona. A seguir deixe actuar durante alguns minutos. Depois poderá eventualmente esfregar a superfície bem com uma esfregona ou escova. A seguir, remova a solução da superfície utilizando um esfregão enxaguando e exprimindo-o regularmente. (Eventualmente poderá utilizar um aspirador de água.) Depois, passe ainda a superfície 2x bem com uma esfregona com água limpa. Se necessário, volte a repetir o processo anteriormente especificado.

Para a remoção de sujidade muito aderente ou de filmes de protecção ou de polish antigas:

Aplicar este produto na sua forma pura. Siga de resto os passos descritos acima.

Quantidade de aplicação:

± 10 a 15 m² por litro não diluído.

± 25 a 50 m² por litro diluído.

- Atenção: Transporte e armazene a garrafa na vertical.**
- A folha informativa para pessoal médico pode ser solicitada através do telefone +31 36 54 94 777
 - Informação ao consumidor disponível em www.HG.eu