

CC09911-A

### HG dissolvant pour mastics silicones

- élimine même le mastic le plus tenace
- agit sous 15 minutes
- n'attaque pas les autres matériaux
- fourni avec brosse et spatule

Avant de procéder à l'application d'un nouveau joint silicone, il est important d'éliminer complètement les restes de l'ancien joint afin d'obtenir un résultat tout à fait imperméable. Ceci est un travail désagréable qui prend du temps. *HG dissolvant pour mastics silicones* rend la tâche simple et facile. *HG dissolvant pour mastics silicones* a été spécialement développé pour l'élimination des mastics silicones de supports divers tels que: inox, émail, diverses sortes de matières plastiques, carrelages céramique ou émaillés, pierre naturelle et autres du même genre. Ce produit est un produit à l'odeur agréable, qui est facile à appliquer et qui n'abîme pas les supports nommés ci-dessus. Les traces de nombreuses autres sortes de mastics tels que les mastics butylènes, acryliques ou universels peuvent également être éliminées avec ce produit.

**Mode d'emploi:** Commencer par éliminer le maximum de mastic possible, en le coupant à l'aide d'un couteau au ras de la surface à nettoyer. Protéger soigneusement le mastic que vous ne désirez pas éliminer avec de la bande adhésive. Appliquer généreusement *HG dissolvant pour mastics silicones* sur les restes de mastic à l'aide du pinceau livré avec le produit. Laisser agir *HG dissolvant pour mastics silicones* pendant 15 minutes. Éliminer ensuite les restes de mastic avec la spatule spéciale incluse dans l'emballage. Si cela ne se fait pas facilement, prolonger le temps d'action. Terminer par débarrasser le support des derniers restes de *HG dissolvant pour mastics silicones* en rinçant à l'eau, si nécessaire à l'aide d'une petite brosse (à ongles) ou d'un chiffon propre. Répéter l'opération si nécessaire.

**Rendement:** Au minimum de 10 à 15 m pour 100 ml de produit.

**Attention: Transporter et stocker la boîte à la verticale.** Nous conseillons de préalablement tester *HG dissolvant pour mastics silicones* sur une petite surface, à un endroit caché. Ne pas utiliser sur les supports en matières poreuses. Avant l'application d'un nouveau mastic silicone veiller à ce que la surface soit bien sèche. **P101-** En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. **P102-** Tenir hors de portée des enfants • La fiche produit destinée au personnel médical peut être demandée au +31 36 54 94 777 • La fiche d'information destinée aux consommateurs est disponible à l'adresse [www.HG.eu](http://www.HG.eu)

Producten en tips? Kijk op:  
Produits et conseils? Voir:

**HG.EU**  
ConsumentenService:  
Service consommateurs:  
09/277.93.99

0629001101003 2409

### HG siliconenkit verwijderaar


- verwijderd zelfs de meest hardnekkige kit
- werkt binnen 15 minuten
- tast andere materialen niet aan
- inclusief kwastje en spatel

Alvorens nieuwe kit wordt aangebracht, is het belangrijk om de oude kit volledig en grondig weg te halen, om zodoende een goede waterdichte afsluiting te krijgen. Het verwijderen ervan is een vervelende en tijdrovende klus. Met *HG siliconenkit verwijderaar* wordt deze klus eenvoudig en gemakkelijk. Dit product is speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van siliconenkit van diverse ondergronden, zoals roestvrijstaal, emaille, glas, diverse soorten kunststof, keramische tegels, geglazuurde tegels, natuursteen en soortgelijke ondergronden. *HG siliconenkit verwijderaar* is een aangenaam ruikend product, gemakkelijk aan te brengen en het tast de eerdergenoemde ondergronden niet aan. Ook vele andere kitsoorten, zoals butyleen-, acrylaat- en universeelkit, laten resten achter en zijn ook met dit product te verwijderen.

**Gebruiksaanwijzing:** De te verwijderen kit eerst zoveel mogelijk met een mesje zo dicht mogelijk langs het oppervlak wegsnijden. Kit die u niet wilt verwijderen zorgvuldig afdekken met tape. *HG siliconenkit verwijderaar* royaal aanbrengen op de kitrestanten met behulp van het bijgeleverde kwastje. Gedurende 15 minuten *HG siliconenkit verwijderaar* laten inwerken. Verwijder de restanten kit met de bijgeleverde speciale spatel. Indien dit nog niet eenvoudig gaat, dan de inwerktijd verlengen. Vervolgens de ondergrond met water, eventueel met behulp van een (nagel)borstel of schone doek, zorgvuldig ontdoen van eventueel nog achtergebleven *HG siliconenkit verwijderaar*. Zonodig de behandeling herhalen.

**Verbruik:** Min. 10-15 strekkende meter per 100 ml.

**Attentie: Doosje rechtop vervoeren en bewaren.** Wij adviseren, *HG siliconenkit verwijderaar* vooraf te testen op een kleine, onopvallende plaats. Niet toepassen op poreuze ondergronden. Indien aansluitend nieuwe kit wordt aangebracht dient de ondergrond eerst volledig droog te zijn. **P101-** Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. **P102-** Buiten het bereik van kinderen houden. • Gegevensblad medisch personeel is op te vragen via +31 36 54 94 777 • Consumenten informatieblad is te verkrijgen op [www.HG.eu](http://www.HG.eu)



8 711577 190248 >

**HG** BADKAMER  
SALLE DE BAINS

**SILICONENKIT  
VERWIJDERAAR**

**DISSOLVANT  
POUR MASTICS  
SILICONES**

verwijderd zelfs de  
meest hardnekkige kit  
élimine même le  
mastic le plus tenace

**100 ml e**

### HG Silikon-Entferner

- entfernt sogar den hartnäckigsten Kitt
- wirkt innerhalb von 15 Minuten
- greift andere Materialien nicht an
- Pinsel und Spachtel inbegriffen

Vor Anbringung einer neuen Kittnaht muss der alte Kitt vollständig und gründlich beseitigt werden damit neue Kittstellen ordnungsgemäß wasserdicht verschließen. Die Entfernung alter Kittstellen ist eine lästige und zeitraubende Arbeit. Mit *HG Silikon-Entferner* lösen Sie diese Aufgabe einfach und schnell. *HG Silikon-Entferner* wurde speziell für die Ablösung von Silikonkitt von unterschiedlichsten Untergründen wie Edelstahl, Emaille, Glas, verschiedenen Kunststoffqualitäten, Keramikfliesen, Glasurfliesen, Naturstein und ähnlichen Untergründen entwickelt. Dieses Produkt verbreitet einen angenehmen Duft, ist leicht aufzutragen und greift die genannten Untergründe nicht an. Auch zahlreiche andere Kittqualitäten wie Butylen-, Acrylat- und Universalkitt hinterlassen Restspuren, die mit diesem Produkt beseitigt werden können.

**Gebruiksaanwijzing:** Den zu entfernenden Kitt zunächst soweit wie möglich mit einem kleinen Messer wegschneiden. Dabei sollte das Messer möglichst dicht an der Oberfläche geführt werden. Kittstellen, die Sie nicht entfernen wollen, sind sorgfältig mit Klebeband abzukleben. *HG Silikon-Entferner* mit Hilfe des beigefügten Pinsels großzügig auf die Kittreste auftragen. *HG Silikon-Entferner* 15 Minuten einwirken lassen. Anschließend Kittreste mit beliebigem Spachtel entfernen. Bei hartnäckigen Kittresten Einwirkungszeit verlängern. Untergrund anschließend mit Wasser und gegebenenfalls mit Hilfe einer (Nagel) Bürste oder einem sauberen Tuch sorgfältig von eventuellen Resten von *HG Silikon-Entferner* befreien. Behandlung erforderlichenfalls wiederholen.

**Verbrauch:** Mindestens 10 - 15 laufende Meter pro 100 ml.

**Achtung: Die Schachtel aufrecht transportieren und aufbewahren.** Nicht auf porösen Untergründen ein-setzen. Vor Aufbringen einer neuen Kittschicht Untergrund zunächst gründlich trocknen lassen. Wir empfehlen, *HG Silikon-Entferner* zunächst an einer kleinen, unauffälligen Stelle auszuprobieren. **P101-** Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. **P102-** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. • Medizinisches Personal kann Produktdaten unter der Rufnummer +31 36 54 94 777 erfragen. • Das Informationsdatenblatt für Konsumenten ist unter [www.HG.eu](http://www.HG.eu) erhältlich.

HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere,  
Nederland/Pays-Bas/Niederlande, Tel.: +31 36 54 94 700

UFI: CMKW-KTTS-V007-SUW5

**HG Doet wat het belooft. | HG Tient ses promesses.**