

Uzmanību! Nelietojiet līdzelī uz kalņi saturošiem dabiskajiem akmeņiem, piemēram, uz marmora, travertīna, zilā (cietā) akmeņa, dažādu veidu šīfera un betona flīzēm/grīdām.

Uzmanību! Vienmēr pirms lietošanas pārbaudiet izturību pret skābi, apstrādājot nelielu virsmu ar šo produktu (lietojot šo līdzekli uz kalņi saturošiem akmeņiem, tie tiks bojāti). Lietojot šo produktu, flīžu šuves var kļūt nedaudz gaišākas.

Uzmanību! Pudeli parvādājiēt un glabājiēt vertikāli.

Medicīniskais personāls var uzzināt informāciju par produktu, piezvanot pa tālruni +31 36 54 94 777

Drošības datu lapas meklējiet www.HG.eu

Dēmosio. nenaudokite kalkingam natūraliam akmeniui valyti, pavyzdžiui, marmurui, travertiniui, mēlynajam akmeniui, įvairių rūšių skalūniui ir betoninėms plytelėms arba grindims.

Atsargiai! Prieš naudodami šį produktą, visada pirmiausia išbandykite, ar akmuo nėra jautrus rūgštims: patepkite nedidelį plotelį preparatu (kalkingo akmens paviršius bus apgadintais). Naudojant šį produktą plytelių siūlės gali pašviesėti.

Atsargiai! Buteliuką gabenkite ir saugokite pastatytą vertikaliai. Medicinos darbuotojai gali užklausti duomenų lapų +31 36 54 94 777

Vartotojų informacijos lapus galima rasti www.HG.eu

Hoiatus: Ei sobi looduslike lubjakivitüüpidel, nagu marmoril, travertiniil, sinikivi, kiviplaatile ega betoonplaatile/-põrandate puhastamiseks.

Tähelepanu! Enne kui alustate puhastamist, kontrollige alati kivi happekindlust. Selleks töödelge tootega väikest pinda (toode jätab lubjakivile plekid ja kahjustab seda). See toode võib muuta krohvi pisut heledamaks.

Tähelepanu! Pudelit tuleb transportida ja hoiustada püstises asendis. Meditsiinipersonal võib tellida teabeleht, helistades numbril +31 36 54 94 777

Tarbijale mõeldud teabeleht on kättesaadav veebilehel www.HG.eu

satur / sudētyje yra / sisaldab:	
nejonu virsmaktīvajām vielām / nejonu liņjū aktyviųjų paviršiaus medžiagų / mitteoõõnsed pindaktīvsed ained	< 5 %
smaržvielas / kvapai / lõhnaained	



0510102210041 2601

Products and tips? See:

HG.EU



grīdas

grindys

korruised

Cementa un rūsas tīrītājs Cemento apnašų valiklis Tsementkrohvikihi eemaldusvahend



Attīra | Pašalina
Eemaldab

P11

Efektīvs un drošs grīdām
Veiksmīngas ir saugus grindims
Tõhus ja ohutu põrandate puhastamiseks

1000 ml

⚠ BĪSTAMI H302: Kaitļs, ja norij. **H314:** Izraisā smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.

P101: Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. **P102:** Sargāt no bērniem. **P270:** Neēst, nedzert un nesmekēt produkta izmantošanas laikā. **P280:** Izmantot aizsargcimdus un acu aizsargus. **P301+P330+P331:** NEIZRAISĪT vemšanu. **P303+P361+P353:** SASKARE AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni (vai iet dušā). **P305+P351+P338:** SAKARE AR ACIM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. **P501:** Atbrīvojies no satura un iepakojuma saskaņā ar vietējiem, reģionāliem, nacionālajiem un starptautiskiem noteikumiem. Satur: Fosforskābe EINECS 231-633-2, Skābenskābe EINECS 205-634-3, Izotridekanols, etoksilēts EINECS 931-137-2.

⚠ PAVOJINGA H302: Kenksminga prarijus. **H314:** Smarkai nudagina odā ir pazeidžia akis. **P101:** Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etikete. **P102:** Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. **P270:** Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. **P280:** Mėvėti apsaugines pirštines ir naudoti akių apsaugos priemonės. **P301+P330+P331:** PRARIJUS: Išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. **P303+P361+P353:** PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkiti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu (arba čiurkšle). **P305+P351+P338:** PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lėšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. **P501:** Turinį ir konteinerį šalinkite laikintais visų vietos, regionio, nacionalinių ir tarptautinių reglamentų. Sudėtyje yra: Ortofosfato rūgštis EINECS 231-633-2, Oksalo rūgštis EINECS 205-634-3, Izotridekanolis, etoksilintas EINECS 931-137-2.

⚠ ETTEVAATUST H302: Allaneelamisel kahjulik. **H314:** Põhjustab rasket nahasõõvitusi ja silmakahjustusi. **P101:** Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. **P102:** Hoida lastele kättesaamatus kohas. **P270:** Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. **P280:** Kanda kaitsekindaid ja -prille. **P301+P330+P331:** ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist. **P303+P361+P353:** NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega (või loputada duši all). **P305+P351+P338:** SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. **P501:** Sisu ja pakend kõrvaldada vastavuses kõigi kohalike, piirkondlike, riiklike ja rahvusvaheliste õigusaktidega. Sisaldab: Fosforhape EINECS 231-633-2, Oksaalhape EINECS 205-634-3, Isotridekanool, etoksüülitud EINECS 931-137-2.

Ražotājs / Gamintojas / Toodetud: HG International b.v., P.I. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Olandija. Tel.: +31 36 54 94 700

UFI: CT71-H9PF-600N-0XPM

50% RECYCLED PLASTIC BOTTLE

Izplatītājs / Platītojas / Turustaja: "LIC GOTUS" SIA, Ulbrokas iela 42G, Rīga, LV-1021, Tel: 67556949

HG cementa un rūsas tīrītājs (produkts 11)

• piešķir mirdzumu

HG cementa un rūsas tīrītājs notīra cementa atliekas no visu veidu porainām un neporainām keramiskajām flīzēm, flīzēm un kalki nesaturošām dabiskā akmens virsmām, piemēram, no Norvēģijas akmens (šifera), granīta un kvarcīta. Šis produkts ir unikāls, jo tas notīra cementa atliekas no flīžu virsmas, bet cements flīžu šuvēs saglabājas. Produkts ir piemērots arī rūsas notīrīšanai.

Lietošanas instrukcija: Glazētām, spīdīgām flīzēm un grīdas flīzēm atšķaidiet puslitru līdzekļa piecos litros ūdens.

Nespīdīgām un rupji matētām flīzēm, kā arī kalki nesaturošām dabiskā akmens virsmām izšķīdiniet litru līdzekļa četros litros ūdens.

1. Vispirms samitriniet virsmu ar tīru ūdeni, pēc tam ar auduma gabalu vai mazgāšanas slotu samērcējiet virsmu ar lielu daudzumu šķīduma. Neapstrādājiet vairāk nekā 10-15 m² vienlaicīgi. 2. Rūpīgi noberziet virsmu ar suku vai suku. 3. Ļaujiet šķīdumam iedarboties 15-20 minūtes un iedarbības laikā mitriniet grīdu ar iegūto šķīdumu. 4. Pēc tam vēlreiz apstrādājiet grīdu, to rūpīgi noberžot, un pēc tam saslaukiet šķidrums ar auduma gabalu, regulāri to izskalojot un izmazgājot ūdeni. 5. Pēc tam vēl 2-3 reizes izmazgājiet grīdu ar auduma gabalu un tīru ūdeni. Ja nepieciešams, atkārtojiet tīrīšanu.

Patēriņš: ± 20-50 m² atkarībā no cementa atlieku biezuma un intensitātes.

HG cemento apnašu valiklis (produkts 11)

• suteikta blizges

HG cemento apnašu valiklis nuvalo cemento apnašas nuo bet kokios rūšies porėtų ir neporėtų keraminių plytelių, grindų plytelių ir nekalkingo natūralaus akmens, pavyzdžiui, norvegiško skalūno, granito ir kvarcito. Šis produktas ypatingas tuo, kad tirpdo ant plytelės paviršiaus esantį cementą, tačiau nepažeidžia cemento siūlėse. Taip pat tinka rūdintis valyti.

Naudojimo instrukcija: Glazūruotoms, lygioms plytelėms ir grindų plytelėms: ištirpinti pusę litro 5 litruose vandens.

Neglazūruotoms ir grubiai glazūruotoms plytelėms, nekalkingam natūraliam akmeniui: ištirpinti 1 litrą 4 litruose vandens.

1. Iš pradžių sudrėkinkite paviršių švari vandeniu, paskui šluoste arba grindų šepečiu gausiai užtepkite tirpalą. Vienu metu nevalykite didesnio nei 10-15 m² ploto. 2. Paskui gerai nutrinkite paviršių šepečiu. 3. Palikite 15-20 minučių, kad preparatas suveiktų. Tuo metu paviršių nuolat drėkinkite produkto tirpalu. 4. Tada dar kartą gerai nutrinkite paviršių šepečiu ir šluoste nuvalykite preparato likučius. Šluostė turi būti nuolat skalaujama vandenyje ir gerai išgręžiama. 5. Galiausiai 2-3 kartus kruopščiai nuplaukite paviršių švari vandeniu. Jei reikia, valymą pakartokite.

Išėiga: ± 20-50 m², atsižvelgiant į skiedimo ir cemento apnašų kiekį.

HG tsementkrohvikihi eemaldusvahend (toode 11)

• līsab lāiget

HG tsementkrohvikihi eemaldusvahend eemaldab tsemendijāāgid ja rooste poorsetelt ja mittepoorsetelt keraamilistelt plaatidelt, kiviplaatidelt ja looduslikelt kividelt (v.a lubjakivilt), nagu norra kiltkivi, graniit ja kvartsilt. Toote alnulaadne omadus seisneb selles, et see lahustab tsemendi plaadi pinnalt, kuid mitte krohvi seest. Sobib ka rooste eemaldamiseks.

Kasutamane: Glasuuritud siledad plaadid ja kiviplaadid: lahjendage pool liitrit 5 liitris vees. Glasuurimata ja krobeline glasuuriga plaadid ning looduslikud kivid (v.a lubjakivid): lahjendage 1 liitrit 4 liitris vees.

1. Esmalt niisutage pind puhta veega ja seejärel kandke lahust ohtralt pörandalapi või narmasharja abil pinnale. Ärge töödelge korraga suuremat ala kui 10-15 m². 2. Hõõruge pinda hoolikalt küürimisharja või kõva luuaga. 3. Jätke 15-20 minutiks mõjuma. Hoidke pörand selle aja jooksul niiskena, lisades vajaduse korral toote lahust. 4. Seejärel hõõrge töödeldud pind uuesti hoolikalt üle ning siis eemaldage lahust narmasharjaga – loputage harja sageli vees ja väänake välja. 5. Pärast peske pörand hoolikalt puhta veega 2 kuni 3 korda üle. Vajaduse korral korrake töötlust.

Kulu: Umbes 20-50 m² sõltuvalt lahuse kangusest ja tsemendijääkide tugevusest.