## **HG** laminaatvloeren behandelmatrix **HG** conseils de traitement pour sols stratifiés

Behandeling Traitement	Laminaat Sols stratifiés
Beschermen tegen slijtage Protéger contre l'usure	P70
Regelmatig reinigen Nettoyer de manière régulière	P71 P72 P73
Intensief reinigen, beschermlaag verwijderen, voorbehandeling beschermlaag Nettoyer de manière intensive, décaper la couche protectrice, prétraitement préalable à l'application d'une couche protectrice	P74





## HG Laminat, Vinyl und PVC Schutzfilm (Produkt 70)

- verleiht Glanz
- schützt vor Abnutzung, Kratzern und anderen

Beschädigungen

HG Laminat, Vinyl und PVC Schutzfilm ist eine sehr einfach aufzutragende, flüssige Polymeremulsion, die nach dem Trocknen einen glänzenden und hauchdünnen, aber äußerst robusten Schutzfilm bildet. Hierdurch wird die oberste Schicht des Bodens vor Abnutzung, Kratzern und anderen Beschädigungen geschützt. Dieses Produkt überdeckt zudem bereits stumpfe Stellen und vorhandene Schäden und sorgt für einen Anti-Rutsch-Effekt.

## Gebrauchsanweisung:

- Der Boden muss (auch bei einem neuen Boden) vollständig sauber, trocken, fett- und staubfrei sein. Entfernen Sie eventuell vorhandene alte Wachs- und Polymerschichten. Erforderliche Vorbehandlung: Siehe HG-Behandlungsmatrix auf der Behälterseite.
- 2. Verwenden Sie für eine gute Verteilung vorzugsweise einen Bodenwischer (siehe Abbildung auf der Vorderseite dieser Flasche). Eventuell kann auch ein sauberes, fusselfreies (Küchen-)Tuch, das um einen Bodenabzieher gewickelt wird, verwendet werden.
- 3. Geben Sie eine Kleine Menge der Flüssigkeit unverdünnt auf den Boden und verteilen Sie diese, ohne Druck auf den Bodenwischer oder Abzieher auszuüben, dünn und gleichmäßig in eine Richtung. Kreisende Bewegungen und Reiben vermeiden.
- Wenn das Mittel getrocknet ist (nach etwa 60 Minuten), kann gegebenenfalls eine zweite Schicht rechtwinklig zur ersten aufgetragen werden.
- 1-2 Stunden nach der letzten Behandlung ist der Boden wieder normal begehbar und nach 3 Tagen vollständig ausgehärtet.

Reichweite: ± 60 m² pro Liter pro Schicht.

Achtung: Die Flasche aufrecht stehend transportieren und lagern. Vor Frost schützen. Dieses Produkt ist nur für Böden geeignet, bei denen alle Fugen vollständig verleimt sind. EUH208- Enthält triisobutyl-phosphat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. P101- Ist ärzülcher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Medizinisches Personal kann Produktdaten unter der Rufnummer +31 36 54 94 777 erfragen.

Das Informationsdatenblatt für Konsumenten ist unter www.HG.eu erhältlich.

bevat o.a./contient entre autres/enthält u.a.: conserveringsmiddelen / agents conservateurs /

Konservierungsmittel: Benzisothiazolinone
HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere,

Nederland/Pays-Bas/Niederlande, Tel.: +31 36 54 94 700

HG Doet wat het belooft. | HG Tient ses promesses.