

HG Kunststoff Schutzfilm (Produkt 77)

- auch geeignet für Designböden
- verleiht Glanz

HG Kunststoff Schutzfilm ist eine einzigartige, sehr einfach aufzutragende, flüssige Polymeremulsion, die nach dem Trocknen einen glänzenden und hauchdünnen, aber äußerst strapazierfähigen Schutzfilm bildet. Hierdurch wird die oberste Schicht von Kunststoffböden, zum Beispiel Vinyl, Linoleum, Marmoleum, PVC- und Gießböden, gegen Abnutzung, Kratzer und andere Schäden geschützt. Dieser Schutzfilm maskiert außerdem bereits vorhandene Abnutzungsstellen und erzeugt einen Antirutscheffekt.

Gebrauchsanweisung:

1. Der Boden muss, auch bei neuen Kunststoffböden, vollständig sauber, fett- und staubfrei sein. Gegebenenfalls alte Wachs- und Polymerschichten entfernen. Gegebenenfalls erforderliche Vorbehandlungen entnehmen Sie der HG-Behandlungsmatrix für Kunststoffböden auf der Behälterseite.
2. Verwenden Sie für eine gute Verteilung vorzugsweise einen Bodenwischer (Siehe die Abbildung auf der Vorderseite dieser Flasche). Eventuell kann auch ein sauberes, fusselfreies (Küchen-)Tuch, das um einen Bodenabzieher gewickelt wird, verwendet werden.
3. Behälter vor Gebrauch nicht schütteln, die Flüssigkeit unverdünnt auf den Boden gießen und ohne Druck auf den Bodenwischer oder Abzieher auszuüben, dünn und gleichmäßig in eine Richtung verteilen.
4. Wenn das Mittel getrocknet ist (nach etwa 60 Minuten), kann gegebenenfalls eine zweite Schicht rechtwinklig zur ersten angebracht werden.
5. 1-2 Stunden nach der letzten Behandlung ist der Boden wieder normal begehbar und nach 3 Tagen vollständig ausgehärtet.

Verbrauch: ± 40 m² pro Liter pro Schicht.

Pflege: Verwenden Sie zur Reinigung eines mit diesem Schutzfilm behandelten Bodens *HG Kunststoff Reiniger Glanz (Produkt 78)*. Siehe auch HG-Behandlungsmatrix für Kunststoffböden auf der Behälterseite.

Typ: An stark beanspruchten Stellen kann falls erforderlich einfach und schnell eine neue Schutzschicht über die vorhandene aufgetragen werden. Den Boden in diesem Fall zunächst mit *HG Kunststoff Reiniger extra stark (Produkt 79)* reinigen. Dafür 50 ml (eine halbe Tasse) in einem halben Eimer (5L) lauwarmem Wasser auflösen und die auszubessernden Stellen damit wischen.

Achtung: Falls dieses Produkt auf Klicksystemböden angewendet wird, dann bitte vorher überprüfen, ob die Zwischenschicht aus 100% Kunststoff besteht. Falls dies nicht der Fall ist, bitte dieses Produkt nicht anwenden, da die Zwischenschicht möglicherweise aufquellen kann. Nicht anwenden in feuchten Räumen, wie Badezimmern.