

HG cementfátyol eltávolító csempéhez (termék 11)

• megerősíti a fugát

A HG cementfátyol eltávolító csempéhez eltávolítja a cementfátyolt többek között mindenfajta porózus és nem porózus kerámia járólapról, burkolólapokról és a nem mésztartalmú terméskőfajtákról, mint például a norvég palakőről, gránitból és kvarcitról. A termék egyedi tulajdonsága, hogy a burkolólapok felületén feloldja ugyan a cementet, de a fugákból nem oldja ki azt. Rozsda eltávolításra is alkalmas.

Használati utasítás:
Fényezett, sima járólapok és burkolólapok esetén: oldjon fel fél liter 5 liter vízben.
Fényezetlen vagy durván fényezett járólapok, valamint nem mésztartalmú terméskő esetén: oldjon fel 1 liter 4 liter vízben.

1. A felületet először nedvesítse be tiszta vízzel, majd rongy vagy felmosófeleg segítségével bősegesen vigye fel rá az oldatot. Egyszerre ne kezeljen 10-15 négyzetméternél nagyobb területet.
2. Ezt követően alaposan súrolja át a felületet egy súrolókefével vagy kézi kefével.
3. Hagyja hatni 15-20 percig, és a hatóidő alatt tartsa nedvesen a padlót a termékből készült oldattal.
4. Ezután a kezelendő felületet még egyszer alaposan súrolja át, majd távolítsa el az oldatot egy ronggyal, amelyet közben rendszeresen kiöblít és kicsavar.
5. Majd a padlót még 2-3 alkalommal alaposan mossa fel tiszta vízzel. Ha szükséges, helyileg megismételheti a kezelést.

Kiadósság: ± 20-50 m² a hígítástól és a cementfátyol vastagságától függően.

Figyelem:
Ne használja mésztartalmú terméskőfajtákon, például márványon, travertinen, kékmárványon, különböző palakőfajtákon és betonlapokon/betonpadlókon.

Vigyázat! Használat előtt mindig tesztelje a kő savérzékenységét úgy, hogy egy kis részt kezel a termékkel (a mésztartalmú terméskövet a termék használata károsítja, illetve kikezdi). A termék alkalmazása a fugák színeit enyhén világosíthatja.

Nagyon erős szennyeződés esetén: alkalmazza a terméket hígítatlanul, vagy használja a HG cement- és mészreteg eltávolító csempéhez (termék 12). A cementmaradványok eltávolításához mésztartalmú felületeken használja a HG cementfátyol eltávolító természetes kőhöz (termék 31) terméket, lásd a HG termékcsaládjáról.

A palack felállítva szállítandó és tárolandó. Minőségmegőrzési idő: Gyártástól számított 7 év, bontatlan csomagolásban. Gyártási idő a flakon alján (VYROBENO NN/HH/EE). A biztonsági adatlapot orvosok lekérthetik a +31 36 54 94 777-es telefonszámon • Fogyasztói információk adatlap letölthető a www.HG.eu weboldalaról

obsahuje / tartalmaz:	
neiontové povrchové aktívne látky / nem ionos felületaktív anyagok	< 5%
parfém / parfüm / illatanyagok	



HG Obj. číslo výrobku:
101100127
0510103210027 2601

Products and tips? See:

HG.EU



podlahy

padló

Odstraňovač cementových povlaků

Odstraňovač cementových povlakov

Cementfátyol eltávolító csempéhez



Odstraňovač | Eltávolítás

P11

Účinný a bezpečný pro podlahy

Účinný a bezpečný pre podlahy

Hatékony és biztonságos használat

NEBEZPEČNOST H302: Zdraví škodlivý při požití. H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102: Uchovávejte mimo dosah dětí. P270: Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P280: Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. P301+P330+P331: Při POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303+P361+P353: Při STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou (nebo osprchujte). P305+P351+P338: Při ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501: Odstraňte obsah a obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními nařízeními. Obsahuje: Kyselina orthofosforečná EINECS 231-633-2, šťavelová kyselina EINECS 205-634-3, Ethoxylovaný izotridekanol, c. EINECS 931-137-2.

NEBEZPEČENSTVO H302: Škodlivý po požití. H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. P101: Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102: Uchovávať mimo dosahu detí. P270: Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. P280: Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare. P301+P330+P331: PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. P303+P361+P353: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti oděvu. Pokožku ihneď opláchnite vodou (alebo sprchou). P305+P351+P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P501: Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi. Obsahuje: Kyselina fosforečná EINECS 231-633-2, Kyselina šťaveľová EINECS 205-634-3, Izotridekanol, etoxylovaný EINECS 931-137-2.

VEŠZÉLY H302: Lenyelve ártalmas. H314: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. P101: Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102: Gyermkektől elzárva tartandó. P270: A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. P280: Védőkesztyűt és szemvédőt használnia kötelező. P301+P330+P331: LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P303+P361+P353: HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás]. P305+P351+P338: SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P501: A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: valamennyi helyi, nemzeti, és nemzetközi szabályozás szerint. Tartalmaz: Foszforsav, EINECS: 231-633-2, Oxálsav EINECS 205-634-3, Izotridekanol, etoxilált EINECS 931-137-2. Made in The Netherlands by HG International b.v., P.O. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, The Netherlands, Tel.: +31 36 54 94 700

UFI: CT71-H9PF-600N-0XPM

50% RECYCLED PLASTIC BOTTLE

Distributor CZ: European Aerosols s.r.o., Vintrovna 196, 664 41 Podivky, Česká republika Tel: (+420) 547 424700 (ČO: 60740591)
Distribútor SK: European Aerosols s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice, Slovenská republika, Tel: (+421) 55 7288551-3 (ČO: 36177831)
Forgalmazó HU: European Aerosols Kft., 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 5. Tel: +36 23 560 012

1000 ml e

HG odstraňovač cementových povlaků (výrobek 11)

• zpevňuje spárování

HG odstraňovač cementových povlaků odstraňuje cementový povlak ze všech druhů porézní i neporézní keramické a kamenné dlažby, a z přírodních kamenů neobsahujících soli vápníku, jako je norská břidlice, granit a křemen. Jedinečnost výrobku spočívá v tom, že rozpouští cement z povrchu dlaždice, nikoli ze spár. Je vhodný rovněž pro odstraňování rzi.

Návod k použití:

Na glazované, hladké kachličky a dlaždice: Nalijte půl litru do 5 litrů vody.

Na neglazované a hrubé glazované dlaždice a na přírodní kámen neobsahující soli vápníku: Nalijte 1 litr do 4 litrů vody.

1. Před použitím čistěný povrch nejprve namočte čistou vodou a poté naneste roztok kartáčem nebo mopem. Neošetřujte více než 10 až 15 m² současně.
2. Poté povrch vydrhněte kartáčem.
3. Nechte působit 15–20 minut a po tuto dobu udržujte podlahu mokrou roztokem tohoto přípravku.
4. Poté čistěný povrch ještě jednou řádně vydrhněte kartáčem a poté roztok odstraňte mopem, který pravidelně vyplachujte ve vodě a vždy vyždímejte.
5. Poté podlahu ještě 2–3krát řádně vytřete mopem namočeným v čisté vodě. V případě potřeby čištění na některém místě zopakujte.

Spotřeba: ± 20–50 m² podle rozdělení a intenzity cementového povlaku.

Pozor:

Nepoužívejte na přírodní kameny obsahující soli vápníku, jako je mramor, travertin, modrý vápenec, některé druhy břidlice a betonové desky / betonové podlahy.

Pozor! Před použitím vždy vyzkoušejte, zda je kámen citlivý na kyselinu tak, že kousek ošetříte tímto přípravkem (kámen s obsahem soli vápníku se po použití tohoto přípravku poškodí nebo bude jeho povrch poleptán). Po použití tohoto výrobku může poněkud zesvětlát spára. Při silném znečištění: použijte nefeděný přípravek nebo HG odstraňovač zbytků cementu (výrobek 12). Pro odstranění zbytků cementu na povrchu materiálu s obsahem soli vápníku použijte přípravek HG odstraňovač cementových povlaků z přírodního kamene (výrobek 31), viz řada přípravků HG na přírodní kámen.

Láhev přepravujte a skladujte ve vzpřímené poloze. Chraňte před mrazem. Obal odevzdávejte ve sběrně nebezpečného odpadu!

Lékařský personál může požádat o více informací o produktu na telefonním čísle +31 36 54 94 777

Informační leták pro uživatele je dostupný na www.HG.eu

HG odstraňovač cementových povlaků (výrobek 11)

• vytvrzuje škárování

HG odstraňovač cementových povlaků odstraňuje zbytky cementu ze všech druhů porézních a neporézních keramických dlaždic, obkladaček a z druhů přírodního kamene, které neobsahují vápník, ako je například norská břidlice, žula a kremenec. Jedinečnost tohoto výrobku je v tom, že rozpouští cement na povrchu dlaždic, ale nie cement v škárách. Vhodný je aj na odstraňovanie hrdze.

Návod na použitie:

Pre glazované, hladké dlaždice a obkladačky: Rozpusťte pol litra v 5 litroch vody.

Pre neglazované a drsné glazované dlaždice, ako aj prírodný kameň, neobsahujúci vápnik: Rozpusťte 1 liter v 4 litroch vody.

1. Povrch najprv namočte čistou vodou a potom naneste väčšie množstvo roztoku pomocou handry alebo mopu. Neošetrujte viac ako 10 až 15 m² súčasne.
2. Povrch potom riadne vydrhnite tvrdou kefou.
3. Nechajte pôsobiť 15 – 20 minút a kým bude látka pôsobiť, dlážku priebežne navlhčujte roztokom tohto prípravku.
4. Následne vyčistený povrch ešte raz dobre vydrhnite a potom roztok odstráňte handrou alebo mopom, ktoré je potrebné pravidelne oplachovať vodou a vyžmýkať.
5. Potom dlážku ešte 2 – 3 krát dobre poumývajte čistou vodou. Ak je potrebné, toto ošetrenie dlážky na vybraných miestach opakujte.

Spotřeba: ± 20 – 50 m², v závislosti od zriadenia a intenzity cementového povlaku.

Upozornenie:

Nepoužívajte na druhoch prírodného kamene, obsahujúcich vápnik, ako je napríklad mramor, travertín, modrá skalica, rôzne druhy bridlice a betónové dlaždice/podlahy.

Upozornenie! Pred použitím otestujte kameň na citlivosť na kyselinu tak, že malý kúsok ošetríte týmto produktom (kameň obsahujúci vápnik bude pri použití tohto produktu poškodený, prípadne naleptaný). Po použití tohto výrobku môžu byť škáry trochu zosvetlené. V prípade veľmi silného znečistenia: použite produkt nezriedený alebo použite HG odstraňovač zvyškov cementu (výrobek 12). Na odstraňovanie zvyškov cementu na povrchoch obsahujúcich vápnik, použite HG odstraňovač cementových povlaků z přírodního kamene (výrobek 31), viz tiež HG rada přípravků na přírodní kameň.

Flašu přepravujte a skladujte vo vzpriamenej polohe. Chránite pred mrazom. Obal odovzdávajte v zberni nebezpečného odpadu!

Lékařský personál může požádat o více informací o produkte na telefonním čísle +31 36 54 94 777

Informačný leták pre užívateľov dostupný na www.HG.eu