

**Tabela Stosowania Produktów *HG*
do paneli laminowanych**

Zabezpieczenie	Laminat
Ochrona przed zużyciem	P70
Regularne czyszczenie	P73
Intensywne czyszczenie, usuwanie warstwy ochronnej, przygotowanie podłoża przed zabezpieczeniem	P74

HG®

podłoga

Ochronna warstwa nabłyszczająca do podłóg laminowanych, winyłowych i z PVC



Ochrona

P70

Chroni przed zadrapaniami i ścieraniem
Nadaje satynowy połysk

1000 ml e

Uwaga: Butelkę należy transportować i przechowywać w pozycji pionowej. Przechowywać w dodatniej temperaturze.

Personel medyczny może uzyskać informację o danych dotyczących produktów pod numerem telefonu +31 36 54 94 777

Informacyjny arkusz danych dla konsumentów jest dostępny na stronie internetowej www.HG.eu

Przydatność do użycia: 7 lat od daty produkcji w zapieczętowanym opakowaniu.



0513601210029 2606

Produkty i wskazówki?
Zobacz:

HG.EU

EUH208- Zawiera: trzybutylofosfat, Kalafonia, fumarowana, polimer z glicerolem, sól amonowa. Może wywołać reakcję alergiczną. **P101-** W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. **P102-** Chronić przed dziećmi. Zawiera: <5% fosforany, niejonowe środki powierzchniowo czynne; środki konserwujące: Benzisothiazolinone

Prod.: HG International b.v., P.J. Oudweg 41,
1314 CJ Almere, Holandia, Tel.: +31 36 54 94 700

50% RECYCLED PLASTIC BOTTLE

HG POLSKA Sp. z o.o. Ul. Pory 59, lok. LU19,
02-757, Warszawa Tel.: +48 607 033 810, www.hg.eu

HG ochronna warstwa nabłyszczająca do podłóg laminowanych, winylowych i z PVC (produkt 70)

- nadaje połysk
- chroni przed zużyciem, zarysowaniami i innymi uszkodzeniami

HG ochronna warstwa nabłyszczająca do podłóg laminowanych, winylowych i z PVC jest płynną emulsją polimerową bardzo łatwą w aplikacji i pozostawiają po wyschnięciu lśniącą, supercienką, a jednocześnie bardzo dobrze chroniącą powłokę. Chroni ona powierzchnię warstwę posadzki przed zużyciem, zarysowaniami i innymi uszkodzeniami. Ponadto produkt maskuje już istniejące obszary zużycia i nadaje posadzce efekt antypoślizgowy.

Sposób użycia:

1. Powierzchnia musi być całkowicie czysta, należy usunąć z niej tłuszcz oraz kurz. Dotyczy to również nowych posadzek. Należy również usunąć nałożone powłoki woskowe i polimerowe. Patrz: schemat obróbki firmy HG z boku butelki.
2. W celu równomiernego nałożenia najlepiej nakładać za pomocą aplikatora do wosku (patrz obrazek na przedzie tej butelki). Można również użyć niestrzępiącego się, czystego ręcznika owiniętego wokół ściągaczki do szyb.
3. Wylać niewielką ilość nierozpuszczonego płynu na podłogę i rozprowadzić cienko i równomiernie w jednym kierunku bez przyciskania aplikatora do wosku ani ściągaczki do szyb. Nie obracać ani nie froterować!
4. Po wyschnięciu (po mniej więcej 60 minutach) można nałożyć drugą warstwę w kierunku prostopadłym do pierwszej.
5. Po podłodze można chodzić po upływie mniej więcej 1 do 2 godzin od nałożenia ostatniej warstwy. Produkt twardnieje całkowicie po upływie 3 dni.

Zastosowanie: $\pm 60 \text{ m}^2$ na litr na jedną warstwę.

Uwaga:

Produkt może być stosowany wyłącznie na podłogach z całkowicie klejonymi łączeniami. Nie stosować w wilgotnych pomieszczeniach, np. łazienkach.

